

A



EFFECTA BVP

BEREDARE FÖR VÄRMEPUMP

200 & 300 LITER

Effecta Energy Solutions AB
V:a Rågdalsvägen 21
SE-434 99 Kungsbacka

Tel +46 (0) 300 223 20
info@effecta.se
www.effecta.se



Effecta BVP

BVP är en serie varmvattenberedare för värmepump. Rejält tilltagna volymer för stor varmvattenförbrukning.

Rostfritt stål

Effecta BVP innertank är tillverkade i rostfritt stål (Duplex 2205) som medför en oslagbar livslängd. Slingan som ansluter till värmepumpen är även den i rostfritt stål (SS316). Slingan är korrugerad och får därför en mycket stor yta för värmeväxling.

Effektiv isolering

Tack vare en högkvalitativ isolering på upp till hela 50mm. i polyurethan är Effecta BVP energimärkta med A vilket ger en hög systemverkningsgrad med minimala förluster.

Storlekar

BVP serien erbjuds i två olika storlekar för olika behov om 200 och 300 liter.

- Rejält med varmvatten
- Finns i två storlekar
- Välisolerade ERP A
- Rostfritt stål
- Golvstående modeller

Effecta BVP tekniska data

Modell	BVP 200	BVP 300
Volym (liter)	200	300
Material innertank	Duplex 2205	Duplex 2205
Material ytterhölje	Vitlackerad plåt, svarta plåtgavlar	Vitlackerad plåt, svarta plåtgavlar
Material slinga	SS316	SS316
Diameter slinga (mm.)	Ø28	Ø28
Längd slinga (m.)	26	33
Isoleringsmaterial	Polyurethan	Polyurethan
Tjocklek isolering (mm.)	50	45
Energiklass	A	A
Max arbetstryck (bar)	9	9
Ytterdiameter (mm.)	520	560
Totalhöjd inklusive fötter (mm.)	1598	1825
Golvstående/vägghängd	Golvstående	Golvstående
Max arbetstemperatur	90°C	90°C
Garanti	5 år	5 år

Effecta Energy Solutions AB
V:a Rågdalsvägen 21
SE-434 99 Kungsbacka

Tel +46 (0) 300 223 20
info@effecta.se
www.effecta.se

